



ESD-ABSCHIRMBEUTEL

DATENBLATT

Beschreibung

Normgerechte Verpackung für empfindliche Bauelemente außerhalb der ESD-Schutzzone

- Abschirmende Eigenschaft
- Silber / Transparent
- Heißsiegelfähig
- Wiederverwendbar mit permanent ESD-Eigenschaften
- Mit aufgedrucktem ESD-Warnsymbol

Materialeigenschaften

- Material: Verbundfolie aus Aluminium, PET und PE
- Stärke: $76 \mu \pm 8 \%$
- Schweißfestigkeit: 18 (N/15mm)
- Toleranz Abmessung: $\pm 5 \text{ mm}$
- Haftfestigkeit PET/PE: 2 N/mm^2

Elektrische Eigenschaften

- Oberflächenwiderstand außen: $< 2 \times 10^{10} \Omega$ (IEC 61340-2-3)
- Oberflächenwiderstand innen: $< 4 \times 10^{10} \Omega$ (IEC 61340-2-3)
- Elektrostatische Abschirmung: $< 20 \text{ nJ}$ (IEC 61340-4-8)



ESD-Abschirmbeutel

Bestellinformation

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße [mm]
41000.0-76-127	ESD-Abschirmbeutel offen	76 x 127
41000.0-102-152	ESD-Abschirmbeutel offen	102 x 152
41000.0-102-203	ESD-Abschirmbeutel offen	102 x 203
41000.0-102-660	ESD-Abschirmbeutel offen	102 x 660
41000.0-127-152	ESD-Abschirmbeutel offen	127 x 152
41000.0-127-203	ESD-Abschirmbeutel offen	127 x 203
41000.0-127-254	ESD-Abschirmbeutel offen	127 x 254
41000.0-152-203	ESD-Abschirmbeutel offen	152 x 203
41000.0-152-254	ESD-Abschirmbeutel offen	152 x 254
41000.0-152-355	ESD-Abschirmbeutel offen	152 x 355
41000.0-152-610	ESD-Abschirmbeutel offen	152 x 610
41000.0-152-760	ESD-Abschirmbeutel offen	152 x 760
41000.0-178-406	ESD-Abschirmbeutel offen	178 x 406
41000.0-203-203	ESD-Abschirmbeutel offen	203 x 203
41000.0-203-254	ESD-Abschirmbeutel offen	203 x 254
41000.0-203-305	ESD-Abschirmbeutel offen	203 x 305
41000.0-203-460	ESD-Abschirmbeutel offen	203 x 460
41000.0-228-305	ESD-Abschirmbeutel offen	228 x 305
41000.0-254-305	ESD-Abschirmbeutel offen	254 x 305
41000.0-254-355	ESD-Abschirmbeutel offen	254 x 355
41000.0-254-406	ESD-Abschirmbeutel offen	254 x 406
41000.0-254-610	ESD-Abschirmbeutel offen	254 x 610
41000.0-254-760	ESD-Abschirmbeutel offen	254 x 760
41000.0-279-381	ESD-Abschirmbeutel offen	279 x 381
41000.0-306-306	ESD-Abschirmbeutel offen	306 x 306
41000.0-306-406	ESD-Abschirmbeutel offen	306 x 406
41000.0-306-460	ESD-Abschirmbeutel offen	306 x 460
41000.0-306-610	ESD-Abschirmbeutel offen	306 x 610
41000.0-356-460	ESD-Abschirmbeutel offen	356 x 460
41000.0-356-510	ESD-Abschirmbeutel offen	356 x 510
41000.0-381-460	ESD-Abschirmbeutel offen	381 x 460
41000.0-406-460	ESD-Abschirmbeutel offen	406 x 460
41000.0-406-510	ESD-Abschirmbeutel offen	406 x 510
41000.0-406-610	ESD-Abschirmbeutel offen	406 x 610
41000.0-460-460	ESD-Abschirmbeutel offen	460 x 460
41000.0-460-510	ESD-Abschirmbeutel offen	460 x 510
41000.0-460-760	ESD-Abschirmbeutel offen	460 x 760
41000.0-510-610	ESD-Abschirmbeutel offen	510 x 610
41000.0-610-610	ESD-Abschirmbeutel offen	610 x 610



ESD-Abschirmbeutel

Bestellinformation

Artikel-Nr.	Beschreibung	Maße [mm]
41000.0-610-760	ESD-Abschirmbeutel offen	610 x 760
41000.1-76-127	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	76 x 127
41000.1-102-102	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	102 x 102
41000.1-102-152	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	102 x 152
41000.1-102-203	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	102 x 203
41000.1-127-203	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	127 x 203
41000.1-152-203	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	152 x 203
41000.1-152-254	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	152 x 254
41000.1-178-381	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	178 x 381
41000.1-203-254	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	203 x 254
41000.1-203-305	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	203 x 305
41000.1-228-305	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	228 x 305
41000.1-254-305	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	254 x 305
41000.1-254-355	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	254 x 355
41000.1-279-381	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	279 x 381
41000.1-306-306	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	306 x 306
41000.1-306-406	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	306 x 406
41000.1-306-460	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	306 x 460
41000.1-356-460	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	356 x 460
41000.1-460-460	ESD-Abschirmbeutel mit Zipp	460 x 460